



KIT DI CONNESSIONE DISPONIBILI



### CARATTERISTICHE

Dimensioni esterne	402 mm x 52 mm
Interasse	350 mm
Tubi correnti	Tubo tondo Ø 50x2 mm Alluminio EN AW 6082-T6
Tubi diagonali	Tubo tondo Ø 25x2 mm Alluminio EN AW 6082-T6
Giunto	Giunto tronco-conico Alluminio EN AW 6082-T6
Sistema di connessione	Set giunti con spine coniche e copiglie / bulloni (a richiesta)

### MODULI STANDARD

LUNGHEZZA (m)	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
PESO (kg)	4.0	5.0	7.0	8.5	10.0	12.0	13.0	15.0

Carichi (con giunti e spine)	CPL		2PL		3PL		4PL		UDL		Freccia Centrale Max.(cm)
	↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	↓ ↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		
Lunghezza	↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	Carico Distribuito (kg/m)	Carico Totale
4 m	308	231	462	154	462	128	512	154	616	0,6	
6 m	200	150	300	100	300	83	332	67	402	1,4	
8 m	144	108	216	72	216	60	240	36	288	2,5	
10 m	109	81	162	54	162	45	180	22	220	3,9	
12 m	84	63	126	42	126	35	140	14	168	5,6	