



KIT DI CONNESSIONE DISPONIBILI



### CARATTERISTICHE

Dimensioni esterne	402 mm x 350 mm
Interasse	350 mm x 350 mm
Tubi correnti	Tubo tondo Ø 50x2 mm Alluminio EN AW 6082-T6
Tubi diagonali	Tubo tondo Ø 25x2 mm Alluminio EN AW 6082-T6
Giunto	Giunto tronco-conico Alluminio EN AW 6082-T6
Sistema di connessione	Set giunti con spine coniche e copiglie / bulloni (a richiesta)

Carichi (con giunti e spine)	CPL		2PL		3PL		4PL		UDL		Freccia Centrale Max.(cm)
	↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	Carico Distribuito (kg/m)	Carico Totale		
Lunghezza	↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓				
4 m	576	432	864	288	864	240	960	288	1152	1.2	
6 m	376	282	564	188	564	157	628	125	750	2.6	
8 m	273	205	410	137	411	114	456	68	544	4.7	
10 m	210	157	314	105	315	87	348	42	420	7.3	
12 m	165	124	248	83	249	69	276	28	336	10.5	
14 m	133	99	198	66	198	55	220	19	266	14.3	
16 m	107	80	160	53	159	44	176	13	208	18.6	